

CURTIS BlankCut 1

Beschreibung

CURTIS BlankCut 1 ist ein verflüchtigendes Metallbearbeitungsöl, das aus aromatenfreien Kohlenwasserstoffen sowie schmierungsverbessernden Additiven besteht.

Technische Daten

Parameter	
Farbe	Farblos – leicht gelblich
Dichte bei 15 °C	0,80 g/cm ³
Viskosität bei 40 °C	1,8 mm ² /s
Flammpunkt	> 60 °C

Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen

Curtis BlankCut 1 wird angewandt zum Stanzen und leichten Umformarbeiten an dünnen Stahl-, Aluminium- und Kupferblechen. Nach Abdunsten des flüchtigen Stanzöles sind die Werkstückoberflächen praktisch rückstandsfrei.

Bearbeitung	Werkstoffe
Umformung (Stanzen, Pressen, Biegen, Falzen)	Stahlbleche (bis ca.1 mm), Alu- Bleche, Buntmetalle

Das Produkt wird pur eingesetzt. Die Aufbringung erfolgt überwiegend durch Tauchen, Sprühen, Walzen oder mittels Pinsel oder Lappen.

Vorzüge

- ✓ *Stanzöl mit verschleißmindernder Schmierwirkung*
- ✓ *mild, keine Geruchsbelästigung*
- ✓ *praktisch rückstandsfrei verdampfend*

Der Inhalt dieses Informationsblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art lassen sich hieraus nicht ableiten.

Stand: 05/2012