

CURTIS Grimax BF 2

Beschreibung

CURTIS Grimax BF 2 ist ein leistungsstarker vollsynthetischer, wassermischbarer Kühlschmierstoff zum Schleifen und allgemeiner Zerspanung von Stahl und Guss.

Technische Daten

KONZENTRAT		LÖSUNG	
Farbe:	gelb	Aussehen	klar
Dichte (15 °C):	ca. 1,09 g/cm ³	pH-Wert	ca. 9,5
Mineralölgehalt:	0 %	Korrosionsschutz (DIN 51360/2):	Note 0 ab 4%

Refraktometerfaktor: 1,4

Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen

CURTIS Grimax BF 2 wird vorzugsweise eingesetzt für:

Bearbeitung	Empfohlene Einsatzkonzentrationen
Schleifen von Stahl (Flach-, Rund-, Centerless-, Diskusschleifen) von Stahl	ab 4% bis 7%
Allgemeine Zerspanung von Stahl (Bohren, Drehen, Fräsen)	ab 5 – 12 %

Spezielle Vorzüge

- ◇ *Klarsichtkühlschmierstoff zur Zerspanung und Schleifen*
- ◇ *Sehr gutes Luftabscheidevermögen*
- ◇ *Spezielle Additive verlängern die Werkzeugstandzeit*
- ◇ *Frei von Formaldehydepotverbindungen*

Der Inhalt dieses Informationsblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art lassen sich hieraus nicht ableiten. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationsdaten

03/2021