

CURTIS Grimax CC

Beschreibung

CURTIS Grimax CC ist ein leistungsstarker vollsynthetischer, wassermischbarer Kühlschmierstoff zum Schleifen von Hartmetall sowie Stahl. Spezielle Zusätze verhindern bzw. minimieren die Kobaltauslösung aus dem Hartmetall.

Technische Daten

KONZENTRAT		LÖSUNG	
Farbe:	gelblich	Aussehen	klar
Dichte (15 °C):	ca. 1,16 g/cm ³	pH-Wert	ca. 8,9
Mineralölgehalt:	0 %	Korrosionsschutz (DIN 51360/2):	Note 0 ab 6%

Refraktometerfaktor: 1,5

Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen

CURTIS Grimax CC wird vorzugsweise eingesetzt für:

Bearbeitung	Empfohlene Einsatzkonzentrationen
Schleifen (Flach-, Rund-, Centerless-schleifen) von Hartmetall von Stahl, Buntmetall	ab 5% bis 7% ab 5% bis 8%

Spezielle Vorzüge

- ◇ *Enthält Inhibitoren gegen Kobaltionenauslösung*
- ◇ *gute Rücklöslichkeit*
- ◇ *Frei von Bor, Aminen und Formaldehyddepotverbindungen*
- ◇ *Gute Kühl- und Spülwirkung*

Der Inhalt dieses Informationsblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art lassen sich hieraus nicht ableiten. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationsdaten

04/2016