

## CURTIS HiSpeed 415 Eco

### Beschreibung

**CURTIS HiSpeed 415 Eco** ist ein wassermischbarer, mineralölhaltiger Kühlschmierstoff, aufgebaut auf einem hochwertigen Emulgatorsystem, der speziell zum Schleifen und für die allgemeine Zerspanung eingesetzt wird.

### Technische Daten

KONZENTRAT		EMULSION	
Farbe:	gelb	Aussehen	opal
Dichte (15 °C):	1,001 g/cm <sup>3</sup>	pH-Wert, 5%ig	> 9,5
Mineralölgehalt:	ca. 20%	Korrosionsschutz (DIN 51360/2):	Note 0 ab 5%

Refraktometerfaktor: 1,5

### Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen

**CURTIS HiSpeed 415 Eco** wird vorzugsweise eingesetzt für:

Bearbeitung	Empfohlene Einsatzkonzentrationen
Allgemeine Zerspanung von Guss (GG, GGG), Stahl von Aluminium	ab 6% bis 10% ab 8% bis 12%
Schleifen von Guss, Stahl, Aluminium	ab 5% bis 8%

### Spezielle Vorzüge

- ◇ *Ausgezeichnete Spül- und Waschwirkung*
- ◇ *Gute Korrosionsschutzeigenschaften*
- ◇ *Für weiche und harte Ansetzwässer geeignet*
- ◇ *Frei von Borsäure und Formaldehydabspaltern*

Der Inhalt dieses Informationsblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art lassen sich hieraus nicht ableiten. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationsdaten.

12/2020