

## CURTIS 64 AS CLF

### Beschreibung

**CURTIS 64 AS CLF** ist ein Metallbearbeitungsöl mit Schmierungs- und Verschleißschutzzusätzen und wird als Schneidöl verwendet.

### Technische Daten

Typische Kennwerte			
Farbe:	braun	Flammpunkt:	170 °C
Dichte (20 °C):	0,91	Cu-Korrosion (3h/100°C):	1
Viskosität (40°C):	ca. 35 mm <sup>2</sup> /s		

### Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen

**CURTIS 64 AS CLF** wird vorzugsweise eingesetzt für:

Bearbeitung	Werkstoffe
Zerspanung (speziell Bohren, Drehen, Fräsen, Gewindearbeiten)	Stähle (unlegiert/legiert), NE-Metalle,

Das Produkt wird vorzugsweise mittels konventioneller Zuführung auf die Teile bzw. das Werkzeug aufgesprüht.

### Spezielle Vorzüge

- ◇ *Universal-Schneidöl*
- ◇ *Guter Verschleißschutz der Werkzeuge*
- ◇ *Keine Verfärbung von Werkstücken*

Der Inhalt dieses Informationsblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art lassen sich hieraus nicht ableiten. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationsdaten.

05/2017